

PROJEKT BUDOWLANY

STOŁU HANDLOWEGO NA POTRZEBY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU

architektura

INWESTOR: Gmina Olsztynek
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

ADRES: działki nr 70/5, 70/8, 71/4, 72/4, 73/4, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29,
INWESTYCJI: 74/30, 74/32 obręb Olsztynek nr 4,
przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słonecznej w Olsztynku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKTURA: Grupa Inwestycyjna „PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn

Projektant: arch. Krzysztof Ołdziejewski
upr. nr UAN 4224/55/70/87
z § 4 ust.1,2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 1

Opracowanie: arch. Krzysztof Ołdziejewski

Olsztyn, maj 2012

Opis techniczny

do projektu stołu handlowego na potrzeby targowiska miejskiego w Olsztynku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słonecznej.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt budowlany wiaty handlowej przebudowywanego targowiska miejskiego w Olsztynku.

2.0. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu stołu handlowego na potrzeby przebudowy targowiska miejskiego w Olsztynku. Stoły przeznaczone do wyposażenia projektowanego pasażu handlowego pod zadaszeniem i sprzedaży produktów rolnych oraz przemysłowych dostarczanych bezpośrednio transportem samochodowym.

3.0. Charakterystyka projektowanego wyposażenia.

Zaprojektowano stół handlowy o konstrukcji stalowej z kątownika L 50/50/5 o wymiarach 197/70/65 cm z deskowaniem od frontu oraz blatem z desek gr. 30 mm heblowanych mocowanych do konstrukcji stalowej śrubami nierdzewnymi o 5 mm. Blat pokryty blachą nierdzewną.

Dane ogólne stołu handlowego:

Długość - 197 cm

Szerokość - 75 cm

Wysokość - 70 cm

4.0. Zabezpieczenia antykorozyjne.

4.1. Zabezpieczenia konstrukcji stalowej - elementy stalowe oczyścić do I-go stopnia czystości przy pomocy szczotek drucianych, piaskowania, śrutowania lub trawienia chemicznego. Oczyszczoną konstrukcję malować dwa razy farbą

ftalową do gruntowania, przeciwrdezwną a następnie dwa razy farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania.

4.2. Zabezpieczenie elementów drewnianych - elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów oraz uodpornić na działanie ognia przy pomocy środków dostępnych na rynku, dopuszczonych do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej i Państwowy Zakład Higieny zgodnie z instrukcją producenta. Zabezpieczoną powierzchnię malować farbą ALTAX w kolorze drewna naturalnego zgodnie z instrukcją producenta.

5.0. Zestawienie materiałów na jeden stół handlowy.

Kątownik stalowy 50/50/5 mm	-	15,5 mb
Deski heblowane 2000/110/30 mm	-	13 szt.
Blacha nierdzewna 208/83 cm - 1,73 m ²	-	1 szt.

Ilość stołów handlowych - 20 szt.

Olsztyn, maj 2012 r.

Opracował:

arch. Krzysztof Ołdziejewski