

Remont chodnika na ul. Mickiewicza w2
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			NAWIERZCHNIA		
1.1	KNNR 0006 0101-0101		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 15 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	548,4000	m2
			Przedmiar 228,50 * 2,40 = 548,4000 Krotność: 1,5000		
1.2	KNNR 0006 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej	228,5000	m
			Przedmiar 228,50 = 228,5000 Krotność: 1,5000		
1.3	KNNR 0006 0111-0100		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu, doczepną	548,4000	m2
			Przedmiar 228,50 * 2,40 = 548,4000		
1.4	KNNR 0006 0502-0200		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	548,4000	m2
			Przedmiar 228,50 * 2,40 = 548,4000		